

PRODUKTVERGLEICH

	ColorMatcher Deckenleuchte 425	ColorMatcher Lichtkabine 2028	ColorMatcher Lichtkabine 2540	ColorMatcher Lichtkabine 3052	Tru-Vue 2	Tru-Vue 4	Tru-Vue 4D
Lichtquellen	4	5	5	5	4	5	4
Dimmbarkeit für Tages-, Kaufhaus- und Hauslicht inklusive							✓
Optional: Dimmbarkeit für Tages-, Kaufhaus- und Hauslicht	✓	✓	✓	✓			
Steuerung über Drucktaste	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Wippschalter-Lampenauswähler					✓		
Automatische Lichtquellensequenzierung	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Lampen-Timer für alle Lichtquellen	✓	✓	✓	✓			
Leuchten-Timer für primäre Lichtquelle					✓	✓	✓
Optisch neutrale Streuscheibe	✓	✓	✓	✓			
Optional Optisch neutrale Streuscheibe					✓	✓	✓
Munsell N5 grau ummantelt		220-V-Modelle	220-V-Modelle	220-V-Modelle	220-V-Modelle	220-V-Modelle	220-V-Modelle
Munsell N7 grau ummantelt		120-V-Modelle	120-V-Modelle	120-V-Modelle	120-V-Modelle	120-V-Modelle	120-V-Modelle
Optional N7 grau ummantelt statt N5 oder N5 statt N7		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Optional 45°-Prüftisch		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Optional Höhenverstellbares Untergestell		✓	✓	✓			
Standard-Lichtquellen 120-V-Modelle: D65, CWF, A, TL83, UV		✓	✓	✓	Keine L83	✓	Keine CWF
Standard-Lichtquellen 220-V-Modelle: D65, TL84, A, TL83, UV		✓	✓	✓	Keine L83	✓	Keine L83
Möglicher Austausch von TL83 mit: D50, D75, Horizon oder U35	✓	✓	✓	✓		✓	
Optional LED-Quelle 3000K, 3500K oder 4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Möglicher Austausch von CWF/TL84 mit: D50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nutzbare beleuchtete Fläche (Höhe x Breite x Tiefe):		48 cm x 71 cm x 51 cm 19" x 28" x 20"	64 x 102 x 64 cm 25" x 40" x 25"	76 x 132 x 76 cm 30" x 52" x 30"	36 x 61 x 34 cm 14" x 24" x 13"	36 x 61 x 40 cm 14" x 24" x 16"	36 x 61 x 40 cm 14" x 24" x 16"
Einheiten können zu breiteren Leuchtfeldern zusammengeschaltet werden	✓	✓	✓	✓			
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe):	13 x 102 x 66 cm	63 x 76 x 55 cm 24,75" x 30" x 21,5"	79 x 107 x 68 cm 31" x 42" x 26,75"	91 x 137 x 80 cm 36" x 54" x 31,5"	48 x 67 x 42 cm 19" x 26,5" x 16,5"	48 x 67 x 48 cm 19" x 26,5" x 19"	48 x 67 x 48 cm 19" x 26,5" x 19"
Versandgewicht	16 kg/35 Pfund	32 kg/70 Pfund	64 kg/140 Pfund	93 kg/205 Pfund	14 kg/30 lbs	17 kg/38 lbs	17 kg/38 lbs
Erfüllt die Norm ASTM d1729	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Erfüllt die Normen mit SAE J361, Tappi 7513, BS-950/2, AS 1580.6001.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓